


Roto Eifel | Schwellenhalter-Set Eifel TB Flex

Produktdatenblatt



- Bezeichnung** Schwellenhalter-Set Eifel TB Flex
- Abmessungen** siehe Roto Eifel Katalog (CTL_87)
- Anwendung** Zubehör zur Montage und zum Abdichten der Eifel TB Flex
- Einsatzgebiet** Haus- und Fenstertüren
- Werkstoff** PC/ASA; TPE; EPDM

Materialeigenschaften

	PC/ASA	TPE	EPDM	Prüfverfahren
E-Modul	2520 MPa	9,7 MPa	–	ISO 178
Dichte	1,17 g/cm ³	0,98 g/cm ³	0,175 g/cm ³	ISO 1183
Härte	102 R Scale	64 Shore D	40 Shore 00	ISO 2039-2; ISO 868
Min. Temperatur	-20 °C	-30 °C	-150 °C	–
Max. Temperatur	+90 °C	+125 °C	+110 °C	–
Wärmeleitfähigkeit λ	0,17 W/mK	–	0,1 W/mK	ISO 22007
Halogenfähigkeit	Ja	–	–	–
Toxizität bei Bränden	Bildung CO/CO ₂ sehr wahr-scheinlich	Bildung CO/CO ₂ sehr wahr-scheinlich	–	–
Brandverhalten	HB	HB	–	UL 94
UV-Beständigkeit	Ja	Ja	Ja	–
Baustoffklasse	Klasse B 2	–	–	DIN 4102-1

Zusatzinformationen

Zugehörige Dokumente		
REACH	konform	auf Anfrage