


Roto Eifel | Kit attacco soglia Eifel TB Flex

Scheda tecnica del prodotto



- Denominazione** Kit attacco soglia Eifel TB Flex
- Dimensioni** Vedere catalogo Roto Eifel (CTL_87)
- Utilizzo** Accessori per il montaggio e l’ermetizzazione di Eifel TB Flex
- Ambito di utilizzo** Portoni di casa e portefinestre
- Materiale** PC/ASA; TPE; EPDM

Caratteristiche del materiale

	PC/ASA	TPE	EPDM	Procedura di prova
Modulo elettrico	2520 MPa	9,7 MPa	–	ISO 178
Densità	1,17 g/cm ³	0,98 g/cm ³	0,175 g/cm ³	ISO 1183
Durezza	102 R Scale	64 Shore D	40 Shore 00	ISO 2039-2; ISO 868
Temperatura min.	-20 °C	-30 °C	-150 °C	–
Temperatura max.	+90 °C	+125 °C	+110 °C	–
Conducibilità termica λ	0,17 W/mK	–	0,1 W/mK	ISO 22007
Senza alogeni	Sì	–	–	–
Tossicità in caso di incendio	Formazione di CO/CO ₂ molto probabile	Formazione di CO/CO ₂ molto probabile	–	–
Reazione al fuoco	HB	HB	–	UL 94
Resistenza UV	Sì	Sì	Sì	–
Classe materiale da costruzione	Classe B 2	–	–	DIN 4102-1

Informazioni aggiuntive

		Documenti correlati
REACH	Conforme	Su richiesta