


Deventer Seals | DSG 1540

Scheda tecnica del prodotto



Denominazione	Guarnizione sottoporta Deventer Sound insulation for Glass Doors
Dimensioni	15 x 40 mm
Utilizzo	Guarnizione parafreddo automatica con attivazione su un lato / attivatore: squadrato
Ambito di utilizzo	Porte interne
Materiale	Alluminio anod.

Caratteristiche del materiale

	Caratteristica
Profilo esterno	Materiale: lega di alluminio 6060 T6
Profilo interno	Materiale: lega di alluminio 6060 T6
Superficie	Materiale: Alluminio anod.
Meccanismo di rilascio	Materiale: nylon PA6 rinforzato al 30% con fibra di vetro
Guarnizione	Modello tipo: HF 4
	Silicone autoestinguente UL94 classe V0
	Colore: grigio
Tappo di chiusura	Materiale: nylon PA6 rinforzato al 30% con fibra di vetro
	Colore: nero
Attivatore	Attivatore autoallineante in acciaio rivestito in nylon, regolabile con una chiave a brugola da 3 mm
	Modello tipo: 6
	Materiale: nylon PA6 rinforzato al 30% con fibra di vetro
	Colore: nero

Caratteristiche tecniche

		Procedura di prova
Corsa max.	14 mm	-
Temperatura d'esercizio	-20 °C / +80 °C	-
Tipo di montaggio	Nastro biadesivo ad alta tenuta	-
Cicli di lavoro ^[1]	> 200.000	Interna

Informazioni aggiuntive

		Documenti correlati
REACH	Conforme	Su richiesta
EPD	Non disponibile	-

[1] Le informazioni sui test superati, sul funzionamento continuativo secondo la norma EN 1191:2012-12, sulla classificazione secondo la norma EN 16034:2014-10 forniscono informazioni sull'idoneità di base della meccanica. In singoli casi, a seconda del materiale del battente o dei tipo di cerniere, si possono ottenere anche altri risultati.