


Deventer Seals | DSG 1540

Produktdatenblatt



Bezeichnung	Bodentürdichtung Deventer Sound insulation for Glass Doors
Abmessungen	15 x 40 mm
Anwendung	automatische Bodentürdichtung mit einseitiger Auslösung / Auslöser: Eckig
Einsatzgebiet	Innentüren
Werkstoff	Aluminium elox.

Materialeigenschaften

	Eigenschaft
Außenprofil	Werkstoff: 6060 T6 Aluminiumlegierung
Innenprofil	Werkstoff: 6060 T6 Aluminiumlegierung
Oberfläche	Werkstoff: Aluminium elox.
Auslösemechanismus	Werkstoff: Nylon PA6 30% glasfaserverstärkt
Dichtung	Modell-Typ: HF 4 Selbstverlöschendes Silikon UL94 Klasse V0 Farbe: Grau
Verschlusskappe	Werkstoff: Nylon PA6 30% glasfaserverstärkt Farbe: Schwarz
Auslöser	Selbstausrichtender Auslöser aus nylonummanteltem Stahl, einstellbar mit einem 3 mm Innen-sechskantschlüssel Modell-Typ: 6 Werkstoff: Nylon PA6 30% glasfaserverstärkt Farbe: Schwarz

Technische Eigenschaften

		Prüfverfahren
Hub max.	14 mm	-
Betriebstemperatur	-20C / +80°C	-
Montageart	Klebeband, hochdichtend, doppelseitig	-
Arbeitszyklen ^[1]	> 200.000	Intern

Zusatzinformationen

		Zugehörige Dokumente
REACH	konform	auf Anfrage
EPD	nicht verfügbar	–

[1] Angaben zu bestandenen Prüfungen, Dauerfunktion nach EN 1191:2012-12, klassifiziert nach EN 16034:2014-10 geben Auskunft, über die grundsätzliche Eignung der Mechanik. Im Einzelfall, je nach Material des Türblattes oder der Art der Bänder, können auch hier andere Ergebnisse erreicht werden.