

Roto Solid | Draaibegrenzer

Productgegevensblad



Productbeschrijving

De verdekt liggende Roto Solid-draaibegrenzer voor deuren van aluminium begrenst het openingsgebied afzonderlijk. De geïntegreerde openingsdemping zorgt ervoor dat de deur bij het openen zachtjes wordt gestopt. Zo worden deurscharnieren, meubels en wanden beschermd.

De openingshoek kan naar behoefte en inbouwsituatie tot maximaal 125° afzonderlijk ingesteld worden. Daarnaast kan de openingshoek tot maximaal 15° bijgesteld en daarmee de openingsdemping optimaal ingesteld worden.

Vanwege zijn onzichtbare integratie in de deur is de Roto Solid-draaibegrenzer het elegante alternatief voor deurstoppers.

Voordelen in één oogopslag

- Verdekt liggende draaibegrenzer met geïntegreerde openingsdemping
- Afzonderlijk instelbaar openingsgebied van deur tot maximaal 125°
- Eenvoudige montage en op elk gewenst moment makkelijke ombouw
- Aantrekkelijk alternatief voor deurstoppers

Technische gegevens

Materiaal	Edelstaal. 1.4301
Gewicht	386 g
Openingshoek (max.)	125°
	Afhankelijk van scharnier en profielsysteem
Openingsdemping	Geïntegreerd
Kadermateriaal	Aluminium
Vleugelgewicht (max.)	140 kg
Vleugelbreedte	Min. 800 – max. 1400 mm
Vleugeldikte	Min. 40 mm
Sponninglucht	15 – 17 mm
Continue werking	200.000 openingscycli conform DIN EN 1191
Corrosiebestendigheid*	Klasse 4, EN 1670:2007

Tekening

