


Roto Eifel | Juntas antigoteo

Hoja de datos del producto



- Denominación** Juntas antigoteo
- Dimensiones** Junta antigoteo universal (10/17/24/27)  
Junta antigoteo de 10 mm  
Junta antigoteo de 17 mm  
Ver catálogo Roto Eifel (CTL\_87)
- Uso** Juntas antigoteos como alternativa a los burletes de cepillo. Uso en combinación con vierteaguas y perfiles de alojamiento de cepillos.
- Ámbito de uso** Puertas principales, balconeras y de terrazas
- Material** TPE, TPV

Características de los materiales

|                           | TPE        | TPV        | Proceso de comprobación |
|---------------------------|------------|------------|-------------------------|
| Módulo eléctrico          | 5,9 MPa    | 3,2 MPa    | ASTM D 412, DIN 53504   |
| Densidad                  | 1,2 g/cm³  | 0,95 g/cm³ | ISO 1183, ASTM D 792    |
| Dureza                    | 90 Shore A | 70 Shore A | ISO 868, ASTM D 2240    |
| Resistencia a la tracción | 14,3 MPa   | 8 MPa      | ASTM D 412              |
| Resistencia al ozono      | Sí         | Sí         | ASTM D 518              |
| Alargamiento a la rotura  | 480 %      | 600 %      | ASTM D 412, DIN 53504   |
| Resistente a rayos UV     | Sí         | Sí         | –                       |

Información adicional

|       | Documentación correspondiente |               |
|-------|-------------------------------|---------------|
| REACH | conforme                      | bajo petición |