

Deventer Seals | DSD 1530

Hoja de datos del producto



- Denominación**
- Burlete inferior | Deventer Sound insulation Device
- Dimensiones**
- 15 x 30 mm
- Uso**
- Burlete inferior automático con activación/activador desde un solo lado: cuadrado
- Ámbito de uso**
- Puertas, puertas interiores
- Material**
- Aluminio pulido al prensar

Características de los materiales

	Propiedades
Perfil exterior	Material: refuerzo de aluminio 6060 T6
Perfil interior	Material: refuerzo de aluminio 6060 T6
Acabado	Material: Aluminio pulido al prensar
mecanismo de activación	Material: nylon PA6 30 % reforzado con fibra de vidrio
Junta	Tipo de modelo: Dev B
	Sistema de estanqueización doble con junta interior de PVC duro y junta exterior de TPE.
	Color: Gris
Tapa de cierre	Material: nylon PA6 30 % reforzado con fibra de vidrio
	Color: Gris
Accionador	Accionador de acero revestido de nylon ajustable con una llave hexagonal de 3 mm
	Tipo de modelo: 21
	Material: nylon PA6 30 % reforzado con fibra de vidrio
	Color: Gris

Características técnicas

		Proceso de comprobación
Carrera máx.	20 mm	–
Temperatura de servicio	-20 °C / +80 °C	–
Tipo de montaje	Ángulo de fijación de acero inoxidable	–
	Tornillo de acero fresado y niquelado de 3,5 x 30 mm (preparado)	–
Ciclos de trabajo ^[1]	> 200 000	Internamente
Insonorización ^[2]	54 dB	ift Rosenheim

Información adicional

		Documentación correspondiente
REACH	conforme	bajo petición
EPD	no disponible	–

[1] Los datos sobre las pruebas superadas, la función permanente según EN 1191:2012-12 y clasificada según EN 16034:2014-10 proporcionan información sobre la idoneidad básica del sistema mecánico. En casos concretos, dependiendo del material del panel de puerta o del tipo de bisagras, también pueden obtenerse otros resultados.

[2] Los valores de comprobación especificados para el aislamiento acústico se comprueban conforme a la norma DIN EN ISO 140-3:2005-03 y se evalúan conforme a la norma DIN EN ISO 717-1:2006-11. En este proceso de comprobación se prueba y evalúa la amortiguación sonora de las juntas en el componente.