


Deventer Seals | DSD 1530

Scheda tecnica del prodotto



Denominazione	Guarnizione sottoporta Deventer Sound insulation Device
Dimensioni	15 x 30 mm
Utilizzo	Guarnizione parafreddo automatica con attivazione su un lato / attivatore: squadrato
Ambito di utilizzo	Portoni, porte interne
Materiale	Alluminio pressato non trattato

Caratteristiche del materiale

	Caratteristica
Profilo esterno	Materiale: lega di alluminio 6060 T6
Profilo interno	Materiale: lega di alluminio 6060 T6
Superficie	Materiale: Alluminio pressato non trattato
Meccanismo di rilascio	Materiale: nylon PA6 rinforzato al 30% con fibra di vetro
Guarnizione	Modello tipo: Dev B
	Doppio sistema di guarnizioni con guarnizione interna in PVC duro e guarnizione esterna in TPE.
	Colore: grigio
Tappo di chiusura	Materiale: nylon PA6 rinforzato al 30% con fibra di vetro
	Colore: grigio
Attivatore	Attivatore in acciaio rivestito in nylon, regolabile con una chiave a brugola da 3 mm
	Modello tipo: 21
	Materiale: nylon PA6 rinforzato al 30% con fibra di vetro
	Colore: grigio

Caratteristiche tecniche

		Procedura di prova
Corsa max.	20 mm	-
Temperatura d'esercizio	-20 °C / +80 °C	-
Tipo di montaggio	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile	-
	Vite a testa svasata in acciaio nichelato 3,5 x 30 mm (preinserita)	-
Cicli di lavoro ^[1]	> 200.000	Interna
Isolamento acustico ^[2]	54 dB	ift Rosenheim

Informazioni aggiuntive

		Documenti correlati
REACH	Conforme	Su richiesta
EPD	Non disponibile	-

[1] Le informazioni sui test superati, sul funzionamento continuativo secondo la norma EN 1191:2012-12, sulla classificazione secondo la norma EN 16034:2014-10 forniscono informazioni sull'idoneità di base della meccanica. In singoli casi, a seconda del materiale del battente o dei tipo di cerniere, si possono ottenere anche altri risultati.

[2] I valori di prova specificati per l'insonorizzazione sono testati in conformità alla norma DIN EN ISO 140-3:2005-03 e valutati in conformità alla norma DIN EN ISO 717-1:2006-11. In questa procedura di prova, viene testato e valutato sul componente l'indice di riduzione del suono delle giunture.