Roto Frame-Tec | Dźwiękochłonna podkładka do szklenia

Karta produktowa

Nazwa	Podkładka do szklenia dźwiękochłonna
Wymiary	patrz katalog Roto Fix&Glazing (CTL_15)
Zastosowanie	Tłumienie dźwięku przy montażu różnych elementów budowlanych
Miejsce stosowania	Hamuje powstawanie hałasu w drzwiach przesuwnych
Materiał	TPE (elastomery termoplastyczne)

Właściwości materiału

		Procedura badawcza
Gęstość	1,14 g/cm^3	ISO 2781
Twardość	85 N/mm^2	ISO 2039-1
Wytrzymałość na rozrywanie	10 MPa	DIN 53504 / ISO 37
Min. temperatura stałego użytkowania	-55°C	–
Maks. temperatura stałego użytkowania	+90°C	–
Bezhalogenowość	Tak	–
Odporność na substancje zmiękczające	Tak	–
Toksyczność podczas pożarów	Tworzenie się CO/CO2 bardzo prawdopodobne Możliwe tworzenie się małych ilości WWA	–
Zachowanie podczas pożaru	F	DIN EN 1350-1
Odporność na promieniowanie UV	Tak	–
Klasa materiału budowlanego	Klasa B 3	DIN 4102-1

Informacje dodatkowe

		Powiązana dokumentacja
REACH	zgodny	na zapytanie