


## Roto Eifel | Uszczelki okapnika

### Karta produktowa



|                    |                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa              | Uszczelki okapnika                                                                                                                                  |
| Wymiary            | Uszczelka okapnika uniwersalna (10/17/24/27)<br>Uszczelka okapnika 10 mm<br>Uszczelka okapnika 17 mm<br>patrz katalog Roto Eifel (CTL_87)           |
| Zastosowanie       | Uszczelki okapnika jako rozwiązanie alternatywne do uszczelki szczotkowej. Stosować w połączeniu z okapnikami i profilami do uszczelki szczotkowej. |
| Miejsce stosowania | Drzwi wejściowe, tarasowe, balkonowe                                                                                                                |
| Materiał           | TPE, TPV                                                                                                                                            |

### Właściwości materiału

|                                | TPE                   | TPV                    | Procedura badawcza    |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Moduł elastyczności            | 5,9 MPa               | 3,2 MPa                | ASTM D 412, DIN 53504 |
| Gęstość                        | 1,2 g/cm <sup>3</sup> | 0,95 g/cm <sup>3</sup> | ISO 1183, ASTM D 792  |
| Twardość                       | 90 w skali Shore'a A  | 70 w skali Shore'a A   | ISO 868, ASTM D 2240  |
| Wytrzymałość na rozciąganie    | 14,3 MPa              | 8 MPa                  | ASTM D 412            |
| Odporność na ozon              | Tak                   | Tak                    | ASTM D 518            |
| Wydłużanie przy zerwaniu       | 480%                  | 600%                   | ASTM D 412, DIN 53504 |
| Odporność na promieniowanie UV | Tak                   | Tak                    | –                     |

### Informacje dodatkowe

|       |        | Powiązana dokumentacja |
|-------|--------|------------------------|
| REACH | zgodny | na zapytanie           |