














INFO
Schraubenlängen können je nach Profilsystem variieren.
Einbauzeichnung beachten.



INFO
Schraubensitz prüfen.






INFO
Schraubensitz prüfen.





Window & Door
Technology



Justierung

ADJ_13

MVD_19



https://scom.ly/ADJ_13

https://scom.ly/MVD_19

Flügel aushängen

IMO_572



https://scom.ly/IMO_572

CE	
0757 Roto-Frank Austria GmbH Lapp-Fröze-Str. 21 A-8401 Kalsdorf bei Graz Austria	
Türband lt. EN1935 - Roto Solid B 318 P OS/002/2024-10-31 LEiDoP-Nr.: KDI/DoorB 318 P OS/Nr. 002/CPR/2024-10-31	
22 EN 1935:2002-05	
Türband 3-teilig für Türen in Fluchtwegen	
Selbstschließend bestanden (430N Reibmoment) (50kg Türmasse) (150kg Belastungsverformung) (240kg Überbelastung)	
Dauerfunktionsfähigkeit bestanden (*480h - Anforderungen lt. EN 1670:2007 Klasse 5 erfüllt) (200 000 Zyklen)	
Gefährliche Substanzen bestanden	
Gefährliche Substanzen	bestanden
Gezackte Kante	0
Dauerfunktion	7
Masse Tür	4
Flamm- Schutzklasse	0
Schmelz- Temperatur	1
Schmelz- Temperatur	4*
Schmelz- Temperatur	0
Schmelz- Temperatur	11
Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit Nr. 0757-CPR-2298/F-17031575-3 erstellt durch R Rosenheim NB-Nr. 0757	

CE	
0757 Roto-Frank Austria GmbH Lapp-Fröze-Str. 21 A-8401 Kalsdorf bei Graz Austria	
Türband lt. EN1935 - Roto Solid B 322 P OS/002/2024-10-31 LEiDoP-Nr.: KDI/DoorB 322 P OS/Nr. 002/CPR/2024-10-31	
22 EN 1935:2002-05	
Türband 3-teilig für Türen in Fluchtwegen	
Selbstschließend bestanden (430N Reibmoment) (50kg Türmasse) (200kg Belastungsverformung) (300kg Überbelastung)	
Dauerfunktionsfähigkeit bestanden (*480h - Anforderungen lt. EN 1670:2007 Klasse 5 erfüllt) (200 000 Zyklen)	
Gefährliche Substanzen bestanden	
Gefährliche Substanzen	bestanden
Gezackte Kante	4
Dauerfunktion	7
Masse Tür	5
Flamm- Schutzklasse	0
Schmelz- Temperatur	1
Schmelz- Temperatur	4*
Schmelz- Temperatur	1
Schmelz- Temperatur	12
Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit Nr. 0757-CPR-2298/F-17031575-3 erstellt durch R Rosenheim NB-Nr. 0757	