


Roto Eifel | Kit d'embout de seuil Eifel TB Flex

Fiche technique du produit



Désignation	Kit d'embout de seuil Eifel TB Flex
Dimensions	voir catalogue Roto Eifel (CTL_87)
Application	Accessoires pour le montage et l'étanchéité de l'Eifel TB Flex
Domaine d'utilisation	Portes d'entrée et portes-fenêtres
Matériau	PC/ASA ; TPE ; EPDM

Propriétés du matériau

	PC/ASA	TPE	EPDM	Méthode d'essai
Module d'élasticité	2 520 MPa	9,7 MPa	–	ISO 178
Densité	1,17 g/cm ³	0,98 g/cm ³	0,175 g/cm ³	ISO 1183
Dureté	102 échelle R	64 Shore D	40 Shore 00	ISO 2039-2 ; ISO 868
Température min.	-20 °C	-30 °C	-150 °C	–
Température max.	+90 °C	+125 °C	+110 °C	–
Conductivité thermique λ	0,17 W/mK	–	0,1 W/mK	ISO 22007
Absence d'halogène	Oui	–	–	–
Toxicité en cas d'incendie	Formation de CO/CO ₂ très probable	Formation de CO/CO ₂ très probable	–	–
Comportement au feu	HB	HB	–	UL 94
Résistance aux UV	Oui	Oui	Oui	–
Classe de matériaux de construction	Classe B 2	–	–	DIN 4102-1

Informations complémentaires

		Documents correspondants
REACH	conforme	sur demande