

Roto Frame-Tec | Schallschutzklotz

Produktdatenblatt



- Bezeichnung** Schallschutzklotz
- Abmessungen** siehe Roto Fix&Glazing Katalog (CTL_15)
- Anwendung** Schallentkopplung beim Einbau diverser Bauelemente
- Einsatzgebiet** hemmt Geräuschentwicklung bei Schiebetüren
- Werkstoff** TPE (thermoplastisches Elastomer)

Materialeigenschaften

		Prüfverfahren
Dichte	1,14 g/cm ³	ISO 2781
Härte	85 N/mm ²	ISO 2039-1
Reißfestigkeit	10 MPa	DIN 53504 / ISO 37
Min. dauerhafte Gebrauchstemperatur	-55 °C	–
Max. dauerhafte Gebrauchstemperatur	+90 °C	–
Halogenfreiheit	Ja	–
Weichmacherbeständigkeit	Ja	–
Toxizität bei Bränden	Bildung CO/CO ₂ sehr wahrscheinlich Bildung PAK in geringen Mengen möglich	–
Brandverhalten	F	DIN EN 1350-1
UV-Beständigkeit	Ja	–
Baustoffklasse	Klasse B 3	DIN 4102-1

Zusatzinformationen

		Zugehörige Dokumente
REACH	konform	auf Anfrage