DEVENTER Member of Roto Group

Deventer Seals | DSF 2520

Scheda tecnica del prodotto

Denominazione Guarnizione sottoporta | Deventer Sound insulation and Fire protection
Dimensioni 25 x 20 mm
Utilizzo Guarnizione parafreddo automatica con attivazione su un lato / attivatore: tondo
Ambito di utilizzo Portoni, porte interne
Materiale Alluminio pressato non trattato

Caratteristiche del materiale

	Caratteristica
Profilo esterno	Materiale: lega di alluminio 6060 T6
Profilo interno	Materiale: lega di alluminio 6060 T6
Superficie	Materiale: Alluminio pressato non trattato
Meccanismo di rilascio	Materiale: nylon PA6 rinforzato al 30% con fibra di vetro
Guarnizione	Modello tipo: GA
	Guarnizione termoplastica autoestinguente monoestrusa
	Colore: grigio
Tappo di chiusura	Materiale: nylon PA6 rinforzato al 30% con fibra di vetro
	Colore: grigio
Attivatore	Attivatore autoallineante in acciaio rivestito in nylon, regolabile con una chiave a brugola da 3 mm
	Modello tipo: 1
	Materiale: nylon PA6 rinforzato al 30% con fibra di vetro
	Colore: grigio

Caratteristiche tecniche

		Procedura di prova
Corsa max.	14 mm	-
Temperatura d'esercizio	-35 °C / +200 °C	-
Tipo di montaggio	Vite a testa svasata, nichelata, 3,5x20 (preinserita)	-
Cicli di lavoro[1]	> 200.000	Interno
Isolamento acustico[2]	53 dB	ift Rosenheim
Resistenza antincendio[3]	120 min.	Applus Laboratories

Informazioni aggiuntive

		Documenti correlati
REACH	Conforme	Su richiesta
EPD	Non disponibile	–

[1] Le informazioni sui test superati, sul funzionamento continuativo secondo la norma EN 1191:2012-12, sulla classificazione secondo la norma EN 16034:2014-10 forniscono informazioni sull'idoneità di base della meccanica. In singoli casi, a seconda del materiale del battente o dei tipo di cerniere, si possono ottenere anche altri risultati.

[2] I valori di prova specificati per l'insonorizzazione sono testati in conformità alla norma DIN EN ISO 140-3:2005-03 e valutati in conformità alla norma DIN EN ISO 717-1:2006-11. In questa procedura di prova, viene testato e valutato sul componente l'indice di riduzione del suono delle giunture.

[3] Nell'ambito della protezione dal fumo e dagli incendi, i certificati di prova o le specifiche per l'uso dei prodotti indicano solo che la guarnizione è stata utilizzata in un test in cui la struttura dell'elemento nel suo complesso ha funzionato secondo il valore specificato. Non si tratta di un test sui singoli componenti, ma sull'intero elemento con la struttura complessiva testata. Ciò significa che non rappresenta una dichiarazione sul funzionamento del componente singolo in una costruzione che differisce anche solo nei dettagli. I nostri prodotti, generalmente adatti al rispettivo campo di applicazione e qui denominati componenti, sono spesso utilizzati con successo nelle costruzioni destinate alla protezione dal suono, dal fumo e dal fuoco.