

## Roto Frame-Tec | Diskoklick

### Scheda tecnica del prodotto



|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Denominazione</b>      | Diskoklick                                                             |
| <b>Dimensioni</b>         | Vedere catalogo Roto Fix&Glazing (CTL_15)                              |
| <b>Utilizzo</b>           | Livellamento, spessoramento e raddrizzamento                           |
| <b>Ambito di utilizzo</b> | Costruzione di porte e finestre   Costruzione di interni e cartongesso |
| <b>Materiale</b>          | PP-B (polipropilene)                                                   |

### Caratteristiche del materiale

|                                              |                                                  | Procedura di prova |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Modulo elettrico                             | 1550 MPa                                         | ISO 178            |
| Densità                                      | 1,04 g/cm <sup>3</sup>                           | ISO 1183           |
| Durezza                                      | 63 Shore D                                       | ISO 868            |
| Tensione di snervamento ammissibile $\sigma$ | 29 MPa                                           | ISO 527-2          |
| Temperatura min.                             | -30 °C                                           | –                  |
| Temperatura max.                             | +90 °C                                           | –                  |
| Carico di pressione                          | 62 MPa                                           | ISO 2039-1         |
| Conducibilità termica $\lambda$              | 0,22 W/mK                                        | ISO 22007          |
| Senza alogeni                                | Sì                                               | –                  |
| Resistenza ai plastificanti                  | Sì                                               | –                  |
| Tossicità in caso di incendio                | Formazione di CO/CO <sub>2</sub> molto probabile | –                  |
| Reazione al fuoco                            | HB                                               | UL 94              |
| Resistenza UV                                | Sì                                               | –                  |
| Classe materiale da costruzione              | Classe B 2                                       | DIN 4102-1         |

### Informazioni aggiuntive

|       |          | Documenti correlati |
|-------|----------|---------------------|
| REACH | Conforme | Su richiesta        |