Roto Eifel | Juego de soporte de solera Eifel TB Flex

Hoja de datos del producto



Denominación Juego de soporte de solera Eifel TB Flex
Dimensiones Ver catálogo Roto Eifel (CTL_87)
Uso Accesorio para el montaje y el sellado de Eifel TB Flex
Ámbito de uso Puertas principales y balconeras
Material PC/ASA; TPE; EPDM

Características de los materiales

	PC/ASA	TPE	EPDM	Proceso de comprobación
Módulo eléctrico	2520 MPa	9,7 MPa	–	ISO 178
Densidad	1,17 g/cm³	0,98 g/cm³	0,175 g/cm³	ISO 1183
Dureza	Escala 102 R	64 Shore D	40 Shore 00	ISO 2039-2; ISO 868
Temperatura mín.	-20 °C	-30 °C	-150 °C	–
Temperatura máx.	+90 °C	+125 °C	+110 °C	–
Conductividad térmica λ	0,17 W/mK	–	0,1 W/mK	ISO 22007
Libre de halógenos	Sí	–	–	–
Toxicidad durante incendios	Formación de CO/CO_2 muy probable	Formación de CO/CO_2 muy probable	–	–
Comportamiento en caso de incendio	HB	HB	–	UL 94
Resistente a rayos UV	Sí	Sí	Sí	–
Clase de material de construcción	Clase B 2	–	–	DIN 4102-1

Información adicional

		Documentación correspondiente
REACH	conforme	bajo petición