

Roto Solid | Limitador de apertura

Hoja de datos del producto



Descripción del producto

El limitador de apertura oculto Roto Solid para puertas de aluminio limita individualmente el ancho de apertura. La amortiguación de apertura integrada garantiza que la puerta se detenga suavemente al abrirla, lo que protege las bisagras de puerta, el mobiliario y las paredes.

El ángulo de apertura puede ajustarse individualmente hasta un máximo de 125° según las necesidades y la situación de montaje. Además, el ángulo de apertura puede reajustarse hasta 15° para optimizar la amortiguación de apertura.

Integrado de forma oculta en la puerta, el limitador de apertura Roto Solid es la alternativa elegante a los topes de puerta.

Resumen de las ventajas

- Limitador de apertura oculto con amortiguación de apertura integrada
- Ancho de apertura de la puerta ajustable individualmente hasta un máximo de 125°
- Montaje sencillo y reequipación fácil en cualquier momento
- Alternativa elegante para topes de puerta

Datos técnicos

Material	Acero inoxidable. 1.4301
Peso	386 g
Ángulo de apertura (máx.)	125° en función de la bisagra y el sistema de perfiles
Amortiguación de apertura	integrada
Material del marco	Aluminio
Peso de hoja (máx.)	140 kg
Anchura de la hoja	Mín. 800 – máx. 1400 mm
Grosor de hoja	Mín. 40 mm
Aire	15 – 17 mm
Función permanente	200 000 ciclos de apertura según la norma DIN EN 1191
Resistencia a la corrosión	Clase 4, EN 1670:2007

Dibujo

