

Roto Eifel | Soglia TB

Scheda tecnica del prodotto



Denominazione	Soglia TB
Dimensioni	Vedere catalogo Roto Eifel (CTL_87)
Utilizzo	Le soglie assicurano un passaggio ottimale all'ambiente esterno e offrono un migliore isolamento termico.
Ambito di utilizzo	Portoni di casa, portefinestre per terrazzi e balconi
Materiale	PVC duro / PVC morbido / alluminio

Caratteristiche del materiale

	PVC duro	PVC morbido	Alluminio	Procedura di prova
Modulo elettrico	3200 MPa	–	70000 MPa	ISO 178
Densità	1,56 g/cm ³	1,19 g/cm ³	2,70 g/cm ³	ISO 1183
Durezza	63 Shore A	71 Shore A	70 HB	ISO 868 / durezza Brinell
Tensione di snervamento ammissibile σ	58 MPa	–	–	ISO 527-2
Temperatura min.	-30 °C	-30 °C	–	–
Temperatura max.	+60 °C	+125 °C	–	–
Carico di pressione	130 MPa	–	–	ISO 2039-1
Conducibilità termica λ	0,22 W/mK	–	da 190 a 220 W/mK	ISO 22007
Senza alogeni	Sì	Sì	Sì	–

Caratteristiche del prodotto

		Procedura di prova
Caratteristiche termiche	Andamento delle isoterme conforme	DIN 4108-4
Caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici	Resistente alla pioggia battente	DIN EN 1027
Altre caratteristiche	Senza barriere architettoniche (altezza d'ingombro 20 mm)	DIN 18040

Informazioni aggiuntive

		Documenti correlati
REACH	Conforme	Su richiesta