

Roto Solid | Ogranicznik rozwarcia

Karta produktowa



Opis produktu

Ukryty ogranicznik rozwarcia Roto Solid do drzwi z aluminium ogranicza kąt otwarcia do indywidualnie wybranej szerokości. Zintegrowany amortyzator otwarcia łagodnie zatrzymuje drzwi podczas otwierania. Chroni tym samym zawiasy, meble i ściany.

W zależności od wymagań i sytuacji montażowej można indywidualnie ustawić kąt otwarcia do maks. 125°. Kąt otwarcia można dodatkowo regulować nawet o 15°, co pozwala na optymalne ustawienie amortyzacji otwarcia.

Ogranicznik rozwarcia Roto Solid, zintegrowany w niewidoczny sposób z drzwiami stanowi elegancką alternatywę dla odbojników drzwiowych.

Zalety produktu w skrócie

- ukryty ogranicznik rozwarcia ze zintegrowaną amortyzacją otwierania
- indywidualnie regulowana szerokość otwarcia drzwi do maks. 125°
- prosty montaż i łatwa modernizacja w dowolnym momencie
- atrakcyjna alternatywa dla odbojników drzwiowych

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna 1,4301
Masa	386 g
Kąt otwarcia (maks.)	125° w zależności od systemu zawiasów i profilu
Amortyzator otwarcia	Zintegrowany
Materiał profilu	Aluminium
masa skrzydła (maks.)	140 kg
Szer. skrzydła	min. 800 – maks. 1400 mm
Grubość skrzydła	min. 40 mm
Luz wrębowy	15 – 17 mm
Trwałość działania	200 000 cykli otwierania zgodnie z normą DIN EN 1191
Odporność na korozję	Klasa 4, zgodnie z normą EN 1670:2007

Rysunek

