

Roto Eifel | Seuil TB

Fiche technique du produit



Désignation	Seuil TB
Dimensions	voir catalogue Roto Eifel (CTL_87)
Application	Les seuils de sol veillent à une transition optimale vers l'extérieur et permettent une meilleure isolation thermique.
Domaine d'utilisation	Portes d'entrée, de terrasse et de balcon
Matériau	PVC rigide / PVC souple / aluminium

Propriétés du matériau

	PVC rigide	PVC souple	Aluminium	Méthode d'essai
Module d'élasticité	3 200 MPa	–	70 000 MPa	ISO 178
Densité	1,56 g/cm ³	1,19 g/cm ³	2,70 g/cm ³	ISO 1183
Dureté	63 Shore A	71 Shore A	70 HB	ISO 868 / dureté Brinell
Contrainte d'élasticité admissible σ	58 MPa	–	–	ISO 527-2
Température min.	-30 °C	-30 °C	–	–
Température max.	+60 °C	+125 °C	–	–
Charge de compression	130 MPa	–	–	ISO 2039-1
Conductivité thermique λ	0,22 W/mK	–	190 à 220 W/mK	ISO 22007
Absence d'halogène	Oui	Oui	Oui	–

Caractéristiques du produit

		Méthode d'essai
Propriétés thermiques	Courbe isothermique conforme	à la norme DIN 4108-4
Propriétés climatiques	Étanche à la pluie battante	DIN EN 1027
Autres propriétés	Accessible (hauteur de construction 20 mm)	DIN 18040

Informations complémentaires

		Documents correspondants
REACH	conforme	sur demande