Roto Eifel | Zestaw łącznika progu Eifel TB Flex

Karta produktowa



Nazwa Zestaw łącznika progu Eifel TB Flex
Wymiary patrz katalog Roto Eifel (CTL_87)
Zastosowanie Dodatkowe wyposażenie montażowe i do uszczelnienia Eifel TB Flex
Miejsce stosowania Drzwi wejściowe i balkonowe
Materiał PC/ASA; TPE; EPDM

Właściwości materiału

	PC/ASA	TPE	EPDM	Procedura badawcza
Moduł elastyczności	2520 MPa	9,7 MPa	–	ISO 178
Gęstość	1,17 g/cm^3	0,98 g/cm^3	0,175 g/cm^3	ISO 1183
Twardość	102 w skali R	64 w skali Shore'a D	40 w skali Shore'a 00	ISO 2039-2; ISO 868
Temperatura min.	-20°C	-30°C	-150°C	–
Temperatura maks.	+90°C	+125°C	+110°C	–
Współczynnik przenikania ciepła λ	0,17 W/mK	–	0,1 W/mK	ISO 22007
Halogenowanie	Tak	–	–	–
Toksyczność podczas pożarów	Tworzenie się CO/CO2 bardzo prawdopodobne	Tworzenie się CO/CO2 bardzo prawdopodobne	–	–
Zachowanie podczas pożaru	HB	HB	–	UL 94
Odporność na promieniowanie UV	Tak	Tak	Tak	–
Klasa materiału budowlanego	Klasa B 2	–	–	DIN 4102-1

Informacje dodatkowe

		Powiązana dokumentacja
REACH	zgodny	na zapytanie