


Deventer Seals | DSD 1530

Produktdatenblatt



Bezeichnung Bodentürdichtung | Deventer Sound insulation Device

Abmessungen 15 x 30 mm

Anwendung automatische Bodentürdichtung mit einseitiger Auslösung / Auslöser: Eckig

Einsatzgebiet Türen, Innentüren

Werkstoff Aluminium pressblank

Materialeigenschaften

	Eigenschaft
Außenprofil	Werkstoff: 6060 T6 Aluminiumlegierung
Innenprofil	Werkstoff: 6060 T6 Aluminiumlegierung
Oberfläche	Werkstoff: Aluminium pressblank
Auslösemechanismus	Werkstoff: Nylon PA6 30% glasfaserverstärkt
Dichtung	Modell-Typ: Dev B Doppeltes Dichtungssystem mit innerer Hart-PVC-Dichtung und äußerer TPE-Dichtung. Farbe: Grau
Verschlusskappe	Werkstoff: Nylon PA6 30% glasfaserverstärkt Farbe: Grau
Auslöser	Auslöser aus nylonummanteltem Stahl, einstellbar mit einem 3 mm Innensechskantschlüssel Modell-Typ: 21 Werkstoff: Nylon PA6 30% glasfaserverstärkt Farbe: Grau

Technische Eigenschaften

		Prüfverfahren
Hub max.	20 mm	-
Betriebstemperatur	-20°C / +80°C	-
Montageart	Befestigungswinkel aus rostfreiem Stahl	-
	Stahlsenkkopfschraube, vernickelt 3,5 x 30 mm (vorge-steckt)	-
Arbeitszyklen ^[1]	> 200.000	Intern
Schallisolierung ^[2]	54 dB	ift Rosenheim

Zusatzinformationen

		Zugehörige Dokumente
REACH	konform	auf Anfrage
EPD	nicht verfügbar	-

[1] Angaben zu bestandenen Prüfungen, Dauerfunktion nach EN 1191:2012-12, klassifiziert nach EN 16034:2014-10 geben Auskunft, über die grundsätzliche Eignung der Mechanik. Im Einzelfall, je nach Material des Türblattes oder der Art der Bänder, können auch hier andere Ergebnisse erreicht werden.

[2] Die angegebenen Prüfwerte im Schallschutz, sind nach DIN EN ISO 140-3:2005-03 geprüft und nach DIN EN ISO 717-1:2006-11 bewertet. Bei diesem Prüfverfahren wird das Fugenschalldämmmaß am Bauteil geprüft und bewertet.