

Joints d'étanchéité Deventer | DDS 1220

Fiche technique du produit



Désignation	Étanchéité basse de la porte Joint auto-rétractable Deventer
Dimensions	12 x 20 mm
Application	étanchéité basse de la porte automatique avec déclenchement / déclenchement unilatéral : ronde
Domaine d'utilisation	Portes, portes intérieures
Matériau	Aluminium sans revêtement

Propriétés du matériau

	Propriété
Profilé extérieur	Matériau : 6060 T6 Alliage en aluminium
Profilé intérieur	Matériau : 6060 T6 Alliage en aluminium
Traitement de surface	Matériau : Aluminium sans revêtement
Mécanisme de déclenchement	Matériau : Nylon PA6 30 % renforcé de fibres de verre
Joint	Type de modèle : Therm A
	Joint thermoplastique coextrudé auto-extinguible à quatre lèvres
	Matériau : PVC
	Couleur : Noir
Bouchon de fermeture	Matériau : Nylon PA6 30 % renforcé de fibres de verre
	Couleur : Noir
Déclencheur	Déclencheur auto-aligné en acier recouvert de nylon, réglable à l'aide d'une clé six-pans de 3 mm
	Type de modèle : 1
	Matériau : Nylon PA6 30 % renforcé de fibres de verre
	Couleur : Noir

Caractéristiques techniques

		Méthode d'essai
Course max.	14 mm	–
Température de fonctionnement	-35°C / +200°C	–
Type de montage	Vis (non incluses)	–
Cycles de travail ^[1]	> 200 000	Interne
Insonorisation ^[2]	32 dB	ift Rosenheim

Informations complémentaires

		Documents correspondants
REACH	conforme	sur demande
EPD	non disponible	–

[1] Les indications concernant les tests réussis, la fonction permanente selon EN 1191:2012-12, classée selon EN 16034:2014-10, renseignent sur l'aptitude fondamentale de la mécanique. Dans certains cas, selon le matériau de l'ouvrant de porte ou le type de paumelles, d'autres résultats peuvent également être obtenus.

[2] Les valeurs d'essai indiquées pour l'isolation phonique ont été testées selon la norme DIN EN ISO 140-3:2005-03 et évaluées selon la norme DIN EN ISO 717-1:2006-11. Cette méthode d'essai permet de contrôler et d'évaluer l'indice d'affaiblissement acoustique des joints sur l'élément de construction.