

Deventer Seals | DDS 1220

Hoja de datos del producto



Denominación Burlete inferior | Deventer Drop Down Seal Self regulation
Dimensiones 12 x 20 mm
Uso Burlete inferior automático con activación/activador desde un solo lado: redondo
Ámbito de uso Puertas, puertas interiores
Material Aluminio pulido al prensar

Características de los materiales

	Propiedades
Perfil exterior	Material: refuerzo de aluminio 6060 T6
Perfil interior	Material: refuerzo de aluminio 6060 T6
Acabado	Material: Aluminio pulido al prensar
mecanismo de activación	Material: nailon PA6 30 % reforzado con fibra de vidrio
Junta	Tipo de modelo: Therm A
	Junta termoplástica autoextinguible coextrusionada de cuatro labios
	Material: PVC
Tapa de cierre	Color: Negro
	Material: nailon PA6 30 % reforzado con fibra de vidrio
Accionador	Color: Negro
	Accionador autonivelante de acero revestido de nailon ajustable con una llave hexagonal de 3 mm
	Tipo de modelo: 1
	Material: nailon PA6 30 % reforzado con fibra de vidrio
	Color: Negro

Características técnicas

		Proceso de comprobación
Carrera máx.	14 mm	–
Temperatura de servicio	-35 °C / +200 °C	–
Tipo de montaje	Tornillos (no incluidos)	–
Ciclos de trabajo ^[1]	> 200 000	Internamente
Insonorización ^[2]	32 dB	ift Rosenheim

Información adicional

		Documentación correspondiente
REACH	conforme	bajo petición
EPD	no disponible	–

[1] Los datos sobre las pruebas superadas, la función permanente según EN 1191:2012-12 y clasificada según EN 16034:2014-10 proporcionan información sobre la idoneidad básica del sistema mecánico. En casos concretos, dependiendo del material del panel de puerta o del tipo de bisagras, también pueden obtenerse otros resultados.

[2] Los valores de comprobación especificados para el aislamiento acústico se comprueban conforme a la norma DIN EN ISO 140-3:2005-03 y se evalúan conforme a la norma DIN EN ISO 717-1:2006-11. En este proceso de comprobación se prueba y evalúa la amortiguación sonora de las juntas en el componente.