


Deventer Seals | DDS 1230

Karta produktowa



Nazwa	Uszczelnienie progowe Deventer Drop Down Seal Self regulation
Wymiary	11,7 x 30 mm
Zastosowanie	Automatyczne uszczelnienie progowe z jednostronnym przyciskiem zwalniającym / zwalnierzem: Okrągły
Miejsce stosowania	Drzwi wejściowe, drzwi wewnętrzne
Materiał	Aluminium surowe

Właściwości materiału

	Właściwość
Profil zewnętrzny	Materiał: 6060 T6 stop aluminiowy
Profil wewnętrzny	Materiał: 6060 T6 stop aluminiowy
Powłoka	Materiał: Aluminium surowe
Mechanizm odblokowujący	Materiał: Nylon PA6 30% wzmocniony włóknem szklanym
Uszczelka	Typ modelu: Therm A
	Termoplastyczna, koekstrudowana uszczelka samogasnąca z 4 piórkami montażowymi
	Materiał: PVC
Zaślepka	Kolor: Czarny
	Materiał: Nylon PA6 30% wzmocniony włóknem szklanym
Przycisk zwalniający	Kolor: Czarny
	Samonastawny przycisk zwalniający ze stali powlekanej nylonem, regulowany kluczem imbusowym 3 mm
	Typ modelu: 1
	Nylon PA6 30% wzmocniony włóknem szklanym
	Kolor: Czarny

Właściwości techniczne

		Procedura badawcza
Maks. skok	14 mm	-
Temperatura podczas pracy	-35°C / +200°C	-
Typ montażu	Wkręty (nie dołączone do zestawu)	-
Cykle pracy ^[1]	> 200 000	Wewnętrzne
Izolacja akustyczna ^[2]	39 dB	ift Rosenheim

Informacje dodatkowe

		Powiązana dokumentacja
REACH	Zgodny	Na zapytanie
EPD	Niedostępny	—

[1] Informacje o pozytywnie zaliczonych badaniach, niezawodność działania zgodnie z EN 1191:2012-12, klasyfikacja wg EN 16034:2014-10 dostarczają informacji o podstawowej przydatności mechaniki. W indywidualnych przypadkach, w zależności od materiału skrzydła drzwiowego czy rodzaju zawiasów, możliwe jest uzyskanie odmiennych wyników.

[2] Podane wyniki badań izolacyjności akustycznej są sprawdzone na zgodność z normą DIN EN ISO 140-3:2005-03 i ocenione zgodnie z DIN EN ISO 717-1:2006-11. W ramach tej procedury badawczej sprawdzany i oceniany jest poziom izolacji akustycznej w miejscu uszczelnienia.