


Deventer Seals | DSF 2520

Fiche technique du produit



Désignation	Étanchéité basse de la porte Isolation acoustique et protection anti-incendie Deventer
Dimensions	25 x 20 mm
Application	étanchéité basse de la porte automatique avec déclenchement / déclenchement unilatéral : ronde
Domaine d'utilisation	Portes, portes intérieures
Matériau	Aluminium sans revêtement

Propriétés du matériau

	Propriété
Profilé extérieur	Matériau : 6060 T6 Alliage en aluminium
Profilé intérieur	Matériau : 6060 T6 Alliage en aluminium
Traitement de surface	Matériau : Aluminium sans revêtement
Mécanisme de déclenchement	Matériau : Nylon PA6 30 % renforcé de fibres de verre
Joint	Type de modèle : GA
	Joint thermoplastique mono-extrudé auto-extinguible
	Couleur : Gris
Bouchon de fermeture	Matériau : Nylon PA6 30 % renforcé de fibres de verre
	Couleur : Gris
Déclencheur	Déclencheur auto-aligné en acier recouvert de nylon, réglable à l'aide d'une clé six-pans de 3 mm
	Type de modèle : 1
	Matériau : Nylon PA6 30 % renforcé de fibres de verre
	Couleur : Gris

Caractéristiques techniques

		Méthode d'essai
Course max.	14 mm	–
Température de fonctionnement	-35°C / +200°C	–
Type de montage	Vis à tête fraisée, nickelée, 3,5x20 (pré-insérée)	–
Cycles de travail ^[1]	> 200 000	Interne
Insonorisation ^[2]	53 dB	ift Rosenheim
Résistance au feu ^[3]	120 min.	Laboratoires Applus

Informations complémentaires

		Documents correspondants
REACH	conforme	sur demande
EPD	non disponible	–

[1] Les indications concernant les tests réussis, la fonction permanente selon EN 1191:2012-12, classée selon EN 16034:2014-10, renseignent sur l'aptitude fondamentale de la mécanique. Dans certains cas, selon le matériau de l'ouvrant de porte ou le type de paumelles, d'autres résultats peuvent également être obtenus.

[2] Les valeurs d'essai indiquées pour l'isolation phonique ont été testées selon la norme DIN EN ISO 140-3:2005-03 et évaluées selon la norme DIN EN ISO 717-1:2006-11. Cette méthode d'essai permet de contrôler et d'évaluer l'indice d'affaiblissement acoustique des joints sur l'élément de construction.

[3] Les certificats d'essai ou les indications d'utilisation dans les produits de protection incendie indiquent uniquement que ce joint peut être utilisé et que la construction de l'élément de construction a fonctionné dans son ensemble à la valeur indiquée. Il ne s'agit pas d'un contrôle sur l'élément, mais sur l'ensemble de l'élément de construction, avec la construction globale contrôlée. En d'autres termes, il n'indique pas si l'élément fonctionne dans une construction différente, même dans les moindres détails. Nos produits, qui sont en principe adaptés à chaque champ d'application, désignés ici comme éléments de construction, sont souvent utilisés avec succès dans les constructions de protection contre le bruit, la fumée et l'incendie.