Roto Eifel | Abtropfdichtungen

Produktdatenblatt



Bezeichnung Abtropfdichtungen

Abmessungen Universalabtropfdichtung (10/17/24/27)

Abtropfdichtung 10 mm

Abtropfdichtung 17 mm

siehe Roto Eifel Katalog (CTL_87)

Anwendung Abtropfdichtungen als Alternative zur Bürstendichtung. Verwendung in Verbindung mit Wetterschenkeln und Bürstenaufnahmeprofilen.

Einsatzgebiet Haus-, Terrassen-, sowie Balkontüren

Werkstoff TPE, TPV

Materialeigenschaften

	TPE	TPV	Prüfverfahren
E-Modul	5,9 MPa	3,2 MPa	ASTM D 412, DIN 53504
Dichte	1,2 g/cm^3	0,95 g/cm^3	ISO 1183, ASTM D 792
Härte	90 Shore A	70 Shore A	ISO 868, ASTM D 2240
Zugfestigkeit	14,3 MPa	8 MPa	ASTM D 412
Ozonbeständigkeit	Ja	Ja	ASTM D 518
Reißdehnung	480 %	600 %	ASTM D 412, DIN 53504
UV-Beständigkeit	Ja	Ja	–

Zusatzinformationen

		Zugehörige Dokumente
REACH	konform	auf Anfrage