


Roto Eifel | Guarnizioni gocciolatoio

Scheda tecnica del prodotto



Denominazione	Guarnizioni gocciolatoio
Dimensioni	Guarnizione universale per gocciolatoio (10/17/24/27) Guarnizione gocciolatoio 10 mm Guarnizione gocciolatoio 17 mm Vedere catalogo Roto Eifel (CTL_87)
Utilizzo	Guarnizioni gocciolatoio come alternativa alla guarnizione a spazzola. Utilizzo in abbinamento a profili gocciolatoio e profili inserimento spazzola.
Ambito di utilizzo	Portoni di casa, portefinestre per terrazzi e balconi
Materiale	TPE, TPV

Caratteristiche del materiale

	TPE	TPV	Procedura di prova
Modulo elettrico	5,9 MPa	3,2 MPa	ASTM D 412, DIN 53504
Densità	1,2 g/cm ³	0,95 g/cm ³	ISO 1183, ASTM D 792
Durezza	90 Shore A	70 Shore A	ISO 868, ASTM D 2240
Resistenza alla trazione	14,3 MPa	8 MPa	ASTM D 412
Resistenza all'ozono	Sì	Sì	ASTM D 518
Allungamento a rottura	480%	600%	ASTM D 412, DIN 53504
Resistenza UV	Sì	Sì	–

Informazioni aggiuntive

	Documenti correlati	
REACH	Conforme	Su richiesta